

ROLLWASHER Golf Machines

Prato - Italy

e-mail: info@rollwasher.com

web site - www.rollwasher.com

'CW/500'

MACCHINA LAVAFERRI



**MODELLO
BREVETTATO
(N. 000271116)**

**MACCHINA CON DUE SPECIALI
SPAZZOLE ROTANTI, CON SETOLE E
VELOCITÀ DIFFERENZIATE PER UNA
PERFETTA PULIZIA DI FERRI E LEGNI**

DESCRIZIONE GENERALE

- **Made in Italy** : la macchina è interamente costruita in Italia, con semilavorati prodotti in zona e componenti commerciali di prestigiose case italiane ed europee.
- **MODELLO BREVETTATO**
- Pulsantiera di comando in conformità alla normativa vigente sulla sicurezza delle macchine.
- **MarchioCE** e manuale uso e manutenzione.
- Possibilità di personalizzazioni con colori e **logo** scelti dal cliente.
- **Speciali spazzole con velocità diverse e crine nylon con diametro e durezza diversi per lato "FERRI" e lato "LEGNI"**.
- Rubinetto di scarico per la sostituzione dell'acqua sporca. Su richiesta, dispositivo per la sostituzione automatica dell'acqua sporca.
- Su richiesta, la macchina può essere equipaggiata con gettoniera per il funzionamento con monete o gettoni.
- Estrema facilità di utilizzo.



DIMENSIONI e CARATTERISTICHE TECNICHE

larghezza:	62 cm
altezza:	80 cm
profondità:	50 cm
diametro spazzole:	23,5 cm
potenza motore:	0,37 kw
giri spazzola inferiore:	310 / 1'
giri spazzola superiore:	110 / 1'
peso:	-80 kg



before



after

- La macchina è dotata di due speciali spazzole contrapposte. Le spazzole sono strutturate con crine in nylon e con durezza graduata, al fine di ottimizzare l'efficacia di pulizia per Ferri e Legni.
- Nella parte superiore della macchina, in posizione comoda e di facile accesso è posizionata l'apertura per l'inserimento delle teste dei Ferri e dei Legni.
- Una targhetta ubicata sopra l'apertura, indica la parte più idonea per eseguire la pulizia, a seconda se si deve pulire un Ferro od un Legno.
- Sempre nella parte superiore della macchina, in posizione ergonomica, è ubicato il pulsante per l'avviamento e l'arresto della macchina.
- Nella parte posteriore della macchina è posizionato un rubinetto manuale per lo scarico dell'acqua sporca.
- La struttura della macchina è completamente in acciaio zincato e verniciato a polvere con essiccazione in forno.